



# 環境機器

強力工場扇／大型送風機／ポータブル送風機

《スイデン》

## スイファン

●スタンドタイプ 工場や倉庫などに簡単に設置できます。

希望小売価格：オープン価格

### Vシリーズ

3段階調式

ハネ径  
45cm

- SF-45VS-1VP (100V、ハネ：プラスチック製)
- SF-45VF-1VP (100V、ハネ：プラスチック製)

### FSシリーズ

3段階調式

ハネ径  
50cm

- SF-50FS-1VP (100V、ハネ：プラスチック製)

### Mシリーズ

3段階調式

ハネ径  
45cm

- SF-45MS-1VP (100V、ハネ：プラスチック製)
- SF-45MS-1VA (100V、ハネ：アルミニウム製)
- SF-45MS-2VP (単相200V、ハネ：プラスチック製)
- SF-45MS-2VA (単相200V、ハネ：アルミニウム製)
- SF-45DA5-1VP (100V、ハネ：プラスチック製) (DCモーター、7段階風量調節)



SF-45VS-1VP



Mシリーズ



FSシリーズ



●ウォールタイプ スペースを有効的に活用できる壁掛けタイプ

希望小売価格：オープン価格

### Mシリーズ

無段階変速式

ハネ径  
45cm

- SF-45MV-1VP (100V、ハネ：プラスチック製)
- SF-45MV-1VA (100V、ハネ：アルミニウム製)
- SF-45MV-2VP (単相200V、ハネ：プラスチック製)
- SF-45MV-2VA (単相200V、ハネ：アルミニウム製)

2段階調式(強・弱・切)

- SF-45MT-2VP (3相200V、ハネ：プラスチック製)
- SF-45MT-2VA (3相200V、ハネ：アルミニウム製)

### FNシリーズ

1速式(強・切)

ハネ径  
50/60cm

- SF-50FN-2V (3相200V、ハネ：アルミニウム製)
- SF-60FN-2V (3相200V、ハネ：アルミニウム製)

### ワイヤレスリモコンタイプ

RWシリーズ  
ワイヤレスリ3段階調式  
「リズム風」機能付き

ハネ径  
45cm

- SF-45RW-1VP (100V、ハネ：プラスチック製)
- SF-45RW-2VP (単相200V、ハネ：プラスチック製)

### 防爆タイプ

D2シリーズ  
1速式

ハネ径  
50cm

- SF-50D2-3 (3相200V、ハネ：アルミニウム製)

### ロータリータイプ

Mシリーズ  
無段階変速式

ハネ径  
45cm

- SF-45MRV-1VP (100V、ハネ：プラスチック製)
- SF-45MRV-2VP (単相200V、ハネ：プラスチック製)



Mシリーズ



Mシリーズ



FNシリーズ



RWシリーズ



防爆タイプ



ロータリータイプ



## ポータブル送風機

### SJF-Lシリーズ

新設計のハネとケーシングが  
かつてない低騒音化を実現。

- SJF-200L-1 (100V) / SJF-200L-2 (単相200V)

希望小売価格48,200円

- SJF-250L-1 (100V) / SJF-250L-2 (単相200V)

希望小売価格53,800円

- SJF-300L-1 (100V) / SJF-300L-2 (単相200V) / SJF-300L-3 (3相200V)

希望小売価格62,300円



### SJF-RSシリーズ

リーズナブルに新登場  
安全・頑丈な高性能機種。

- SJF-200RS-1 (100V) / SJF-200RS-2 (単相200V)

希望小売価格27,300円

- SJF-250RS-1 (100V) / SJF-250RS-2 (単相200V)

希望小売価格28,800円

- SJF-300RS-1 (100V) / SJF-300RS-2 (単相200V) / SJF-300RS-3 (3相200V)

希望小売価格31,500円



## どでかファン (大型送風機)

淀んだ空気を一気に吹き飛ばす!

### 低騒音タイプ



ハネ径  
φ600

- SJF-604A (3相200V)  
希望小売価格308,000円

### 600クラス



ハネ径  
φ600

- SJF-600A-3 (3相200V)  
希望小売価格284,000円

### 700クラス



ハネ径  
φ710

- SJF-700A-3 (3相200V)  
希望小売価格321,000円

### 400/500クラス



ハネ径  
φ400

ハネ径  
φ490

- SJF-408A (3相200V・適合ダクトφ420orφ520)  
希望小売価格125,300円
- SJF-506A (3相200V・適合ダクトφ420orφ520)  
希望小売価格134,200円

(注) 電源コードおよびプラグについて、100V機種：電源コード・プラグは標準装備。200V機種：電源プラグは付属しておりません。





《スイデン》

スポットエアコン／移動式キャスター扇

## クールスイファン

工場、倉庫、ゴルフ練習場などで対人用、対物用として大活躍！



**スタンダードモデル  
(首振りなし)**

標準機能の  
スタンダードモデル

**自動首振りタイプ**

スタンダードモデルに  
自動首振り機能を装備

**ワイドレンジモデル**

室温 10℃から使える  
ワイドレンジタイプ

**冷風2口タイプ**

複数人数にも対応した  
ミニドレン

**冷風3口タイプ**

トリプル冷風口の  
広域対応ミニドレン


**冷風1口ポータブルタイプ**

持ち運びに便利な  
軽量小型タイプ

**冷風1口シーリングタイプ**

天井や壁・台上に設置

お客様取付商品



### 仕様

型式	スタンダードモデル(首振りなし)		自動首振りタイプ		ワイドレンジモデル	
	SS-25EG-1(100V)	SS-25EG-3(3相200V)	SS-25DG-1(100V)	SS-25DG-3(3相200V)	SS-25WG-1(100V)	SS-25WG-3(3相200V)
冷風口	1口	1口	1口	1口	1口	1口
冷房能力(50/60Hz) kW	2.2/2.5	2.2/2.5	2.2/2.5	2.2/2.5	2.2/2.5	2.2/2.5
消費電力(50/60Hz) W	660/840	690/860	660/840	690/860	670/850	700/870

### 仕様

型式	冷風2口タイプ		冷風3口タイプ	冷風1口ポータブルタイプ	冷風1口シーリングタイプ	
	SS-45EG-3(3相200V)	SS-45DG-3(3相200V)	SS-63EG-3(3相200V)	SS-16MU-1(100V)	SS-25CC-1(100V)	SS-25CG-3(3相200V)
冷風口	2口	2口	3口	1口	1口	1口
冷房能力(50/60Hz) kW	4.0/4.5	4.0/4.5	5.6/6.3	1.4/1.6	2.2/2.5	2.2/2.5
消費電力(50/60Hz) W	1450/1800	1450/1800	2200/2900	530/610	710/850	730/870

(注) 電源コードおよびプラグについて、100V機種：電源コード・プラグは標準装備。200V機種：電源プラグは付属していません。

価格はすべてオープン価格

## キャスタースイファン

お客様組立商品

広い範囲に風を送る首振り式で、床面の乾燥などに最適！



■SKF-45S-1V

(首振り式・トレイ付き)  
希望小売価格38,500円

■SKF-45CD-1V

(首振り式)  
希望小売価格56,900円

■SKF-45C-1V

(トレイ付き)  
希望小売価格51,700円

■SKF-45KR II-1V

(首振り式・トレイ付き)  
希望小売価格56,900円

### 仕様

型式	SKF-45S-1V	SKF-45CD-1V	SKF-45C-1V	SKF-45KR II-1V
ハネ径	cm 45	45	45	45
電源	V 100	100	100	100
周波数	Hz 50/60	50/60	50/60	50/60
消費電力	W 120/180	160/210	160/210	160/210





# 環境機器

スポットエアコン / 業務用除湿乾燥機

## クリップ床置スリム・直吹形

《ダイキン工業》

自動首振タイプ

標準タイプ

標準タイプ

標準タイプ



1人用

■ SUASSP1DS  
(単相 100V)  
■ SUASSP1DT  
(3相 200V)



1人用

■ SUASP1DS  
(単相 100V)  
■ SUASP1DT  
(3相 200V)



2人用

■ SUASP2BU  
(3相 200V)



3人用

■ SUASP3AU  
(3相 200V)

形式・機種	床置スリム・直吹形					
	SUASSP1DS	SUASSP1DT	SUASP1DS	SUASP1DT	SUASP2BU	SUASP3AU
電源 (50/60Hz)	単相 100V	3相 200V	単相 100V	3相 200V	3相 200V	3相 200V
冷房能力 kW (50/60Hz)	2.2/2.5	2.2/2.5	2.2/2.5	2.2/2.5	3.8/4.3	5.6/6.3
運転可能周囲温度	25 ~ 45°C	25 ~ 45°C	25 ~ 45°C	25 ~ 45°C	25 ~ 45°C	25 ~ 45°C
外形寸法 高さ × 幅 × 奥行 (mm)	1,050×430×390	1,050×430×390	1,050×430×390	1,050×430×390	1,295×490×590	1,295×490×590
希望小売価格	305,000 円	320,000 円	268,600 円	282,000 円	475,000 円	591,000 円

(注) 電源コードおよびブラクについて、100V機種：電源コード・ブラクは標準装備。200V機種：電源コード・ブラクは付属しておりません。

## 小型可搬式除湿機 / 大型据置式 / 冷却機能付 / 土木建築専用 除湿機

《オリオン機械》

### 使いみちに合わせ 4 タイプ 9 種類のラインナップ

高温多湿の日本では結露の発生やカビが生育しやすい環境にあるため湿度対策が必要です。陶器・そうめん等の乾燥にも、天候にも左右されない湿度環境を作り出すことが必要です。そんなとき除湿乾燥機をご使用頂くことで解決できます。

### 用途例 様々なシーンでお使い頂けます

- 乾 燥**：コンクリート・タイル・染物・陶器の乾燥  
玉ねぎのキュアリング、うどん、そうめんの乾燥家具塗装後の乾燥、衣類・シューズの乾燥。
- 貯 蔵**：金属材料・樹脂材料の保管果実・球根・こんにやく玉などの貯蔵倉庫内ダンボール箱の変形防止。
- 生産工程**：アルバム製造・ベニヤ板塗装工程化粧品原料の調合、味噌製造・えのき栽培工程食品工場内の除湿。
- その他**：三次元測定室、コンピュータ室の温度管理。

● RFB500F L  
(段積み収納例)



### ■ 小型可搬式

型式	RFB500F	RFB750F	RFB1500F	RFH1500F(受注生産品)
除湿能力	L/h 1.4/1.6	1.4/1.7	3.0/3.6	2.0/2.3
冷房能力	KW -	-	-	-
使用湿度範囲	°C -	1 ~ 40	-	20 ~ 45
電源	V 100±10%	-	三相 200±10%	
電流 (50/60Hz)	A 6.1/6.1	2.7/3.0	5.2/5.8	5.1/5.6
消費電力 (50/60Hz)	KW 0.54/0.61	0.71/0.90	1.44/1.86	1.4/1.8
電源容量	kVA 1.0	1.5	3.3	3.0
外形寸法(高さ × 奥行 × 幅) mm	858×407×377	780×400×540	1007×465×655	1007×465×655
質量	kg 36	46	77	77
運転音 (50/60Hz)	dB 55/58	61/63	63/67	63/67
希望小売価格	円 223,000	250,000	430,000	535,000